

2020 DEFENDER MAX LONE STAR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme	Spécifications de l'ensemble Lone Star
<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 294 cm (115,5 po) Garde au sol de 33 cm (13 po) Système de servodirection dynamique (DPS)^{MC} Capacité de remorquage de 1134kg (2,500 lb) Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ^{MC} Différentiel arrière avec mode Turf 	<ul style="list-style-type: none"> Largeur de 165,1 cm (65 po) avec bras triangulaires arqués Différentiel avant Visco-Lok[†] QE Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcit avec garniture de l'ensemble LONE STAR et banc profilée. Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po) avec pneus Maxxis[†] Bighorn 2.0[†] de 71,1 cm (28 po) Plaque de protection HMWPE intégrale Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) Pare-chocs avant ultra-robuste en acier et toit rigide Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po) Mécanisme de retenue de freins

ROBUSTE	POLYVALENT	INGÉNIEURS
<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax[®] ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identifiée forte fidèle à l'ADN Can-Am 	<ul style="list-style-type: none"> Travaillez et roulez en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités 	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



■ Gris pierre / HD10

MOTEUR	HD10
Type	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente ECO ^{MC} / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseur avant	Amortisseur à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec bras inférieurs arqués et barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseur arrière	Amortisseur à gaz bitube

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type DC dans la console (20 A) et deux ports USB sous le tableau de bord
Volant	Ajustable en inclinaison

Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Siège	Double banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège renforcit avec garniture de l'ensemble LONE STAR et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide 2 pièces et plaques protectrices latérales
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE	
Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

DIMENSIONS / CAPACITÉS	
L x L x H	403,6 x 165,1 x 203,1 cm (158,9 x 65 x 79,9 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Poids à sec estimé	875 kg (1 929 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible: 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets: 6,1 L (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2,500 lb)
Capacité de charge utile	784,7 kg (1,730 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	6

BEST PROTECTION ©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. † Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com